

## Compacto todo terreno.

Herméticos al agua, livianos y compactos. Su armadura de goma, robusta y de tacto seguro, hacen de estos binoculares unos buenos compañeros de caminata sin importar las condiciones. Lentes con revestimientos multicapas aseguran una buena imagen.



### ESPECIFICACIONES

#### TIPO

Binoculares de formato compacto con sistema de prisma de porro invertido.

#### CUERPO

Ligero de policarbonato reforzado con una resistente armadura de goma. Su diseño, de dos ejes en una carcasa de una sola pieza, provee una estructura bastante compacta y liviana, ideal para su transporte.

#### IMPERMEABILIDAD

Construcción JIS clase 6 - herméticos al agua (hasta 1 metro de profundidad), protegidos contra la lluvia, el polvo, y la humedad. Su relleno de nitrógeno evita el empañado interior de la óptica. Adicionalmente el diseño a prueba de agua, permite el enjuague con agua dulce para su limpieza.

#### OPTICA

Los lentes en la serie de binoculares UCF cuentan con revestimiento múltiple SMC de Pentax en la superficie de todos los lentes. Este asegura la más alta eficacia en la transmisión de luz, color y nitidez de la imagen. Elementos asféricos proveen una imagen nítida en todo el campo visual.

#### PRISMAS

De vidrios BaK4 de alta calidad con un índice de refracción elevado que aseguran una mejor transmisión de luz y mayor definición.

#### ENFOQUE

Sistema de enfoque interno contribuye a un mejor balance y una disminución de tamaño del binocular, a la misma vez evita que el polvo se introduzca por las partes móviles dándoles una mayor vida útil.

#### AJUSTE DE DIOPTRÍA

Efectuado por medio de botón extensible que también permite el bloqueo del ajuste. Rango de ajuste  $\pm 3$  dioptrías.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS

Correa, estuche con pasa faja y tapas de oculares

Modelo	UP 8 x 25 WP	UP 10 x 25 WP
Magnificación	8 x	10 x
Diámetro del objetivo	25 mm	25 mm
Campo de visión a 1000 mts	108 m	87 m
Campo de vision real	6.2°	5.0°
Rango de enfoque	1.9 m a infinito	1.9 m a infinito
Espacio ocular	15 mm	15 mm
Pupila de salida	3.1 mm	2.5 mm
Luminosidad relativa	9.6	6.3
Altura x anchura x grosor	110 x 115 x 55 mm	112 x 115 x 55 mm
Peso	300 g	300 g
Código	PX S0061931	PX S0061932

Distribuidor autorizado para Costa Rica



Dima Industrial y Comercial S.A.  
Plaza Carolina, Rotonda la Bandera  
San José, Costa Rica

[www.dima.cr](http://www.dima.cr)  
[info@dima.cr](mailto:info@dima.cr)  
2234-8500